



Конвейер винтовой (шнековый) KB-150

Шнековые транспортёры серии KB-150 (Ø 150 мм) предназначены для транспортировки зерна и схожих по характеристикам материалов (комбикорма, отрубей и т.п.) горизонтальном или наклонном направлениях. Перемещение продукта происходит в закрытом жёлобе шнекового транспортёра вдоль оси спирального вала. Шнековые транспортёры находят применение при организации погрузо-разгрузочных работ, а так же в качестве межоперационного транспорта в комбикормовых производствах, зернохранилищах и зерно-очистных сооружениях.

Особенности

В зависимости от места установки транспортёра, характеристик транспортируемого продукта и необходимой производительности возможны различные варианты исполнения шнековых транспортёров.

Варианты загрузки:

- в бункер (приёмный лоток);
- в патрубок (во фланец)
- из бурта

Варианты исполнения корпуса:

- Цилиндрический;
- Жёлобообразный (U-образный)



Технические характеристики

Модель	Длина магистрали	Производительность	Мощность	Стоимость
KB-150-2	2 м	до 10 т/ч	1,1	49 000 руб.
KB-150-4	4 м	до 10 т/ч	1,5	75 000 руб.
KB-150-6	6 м	до 10 т/ч	2,2	89 000 руб.
KB-150-8	8 м	до 10 т/ч	3,0	111 000 руб.
KB-150-10	10 м	до 10 т/ч	4,0	131 000 руб.
KB-150-12	12 м	до 10 т/ч	4,0	156 000 руб.

* производительность указана при насыпной плотности продукта 0,7 т/м³

Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

Комплектация

- Конвейер винтовой KB-150
- Руководство по эксплуатации

