

## Комбикормовые заводы КЗ

Комплексы КЗ предназначены для изготовления рассыпного комбикорма на базе хозяйства. В комплекс включено всё оборудование, необходимое для приготовления высококачественного однородного, полнорационного комбикорма из комбикормовых компонентов по заданной рецептуре.

### Особенности

- ЭВДУ (электронное весовое дозирующее устройства) с памятью на 9 рецептов позволяет обеспечивать строгое соблюдение рецептуры, исключив фактор человеческой ошибки.
- Карман для загрузки добавок с принудительной шнековой подачей предотвращает образование «неиспользуемого остатка» БМВД и гарантирует дозирование добавок в соответствии с рецептом.
- Получаемый комбикорм не уступает по однородности размола и степени смешивания комбикорму, изготовленному в заводских условиях, и соответствует всем нормативам (ГОСТ и ТУ) на рассыпной комбикорм.



## Технические характеристики

| Модель | Производительность* | Мощность<br>(дробилка + смеситель) | Объем смесителя        | Цена         |
|--------|---------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| КЗ-0,5 | до 0,5 т/час        | 7,5 + 1,87 кВт                     | 1,3 м <sup>3</sup>     | 330 000 руб. |
| КЗ-1   | до 1 т/час          | 11,0 + 2,57 кВт                    | 2,3 м <sup>3</sup>     | 370 000 руб. |
| КЗ-2   | до 2 т/час          | 18,5 + 3,37 кВт                    | 3,7 м <sup>3</sup>     | 464 500 руб. |
| КЗ-3   | до 3 т/час          | 22,0 + 3,37 кВт                    | 3,7 м <sup>3</sup>     | 495 500 руб. |
| КЗ-4   | до 3,6 т/час        | 22,0 +(3,37×2) кВт                 | 3,7 м <sup>3</sup> × 2 | 761 000 руб. |
| КЗ-5   | до 5 т/час          | 37,0 +(5,87×2) кВт                 | 5 м <sup>3</sup> × 2   | 911 000 руб. |

\* производительность по комбикорму влажностью φ=14% и плотностью ρ=750 кг/м<sup>3</sup> на сите Ø 8 мм

### Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

### Комплектация

- Дробилка ДСК;
- Смеситель СКВ;
- ЭВДУ