

Конвейер роликовый ленточный

Роликовый ленточный транспортёр серии КРЛ — конвейеры непрерывного действия, которые служат для перемещения зерна и других сыпучих продуктов (отрубей, комбикорма, гранул) в горизонтальном.

Ленточные конвейеры применяются для механизации погрузки, разгрузки и транспортировки сырья в зерно приёмных сооружениях, комбикормовых цехах и прочих предприятиях, связанных с приёмом, переработкой и хранением зерна и комбикорма.

Особенности

Конвейеры спроектированы для бесперебойной работы в течение длительного времени, для того, чтобы обеспечить поточность и непрерывность функционирования производства:

- Износоустойчивая резиновая лента с тканевой основой обеспечивает длительный срок службы без повреждений и деформации
- Возможность длительной работы с постоянной загрузкой обеспечивается благодаря применению шариковых радиально упорных подшипников, способных выдерживать осевые и радиальные нагрузки.



Технические характеристики

Модель	Длина магистрали	Производительность	Масса	Габариты	Цена
КРЛ-500-4	L=4м	20-50 т/ч	0,8 т	4,4*0,96*0,6 м	177 500 руб.
КРЛ-500-6	L=6м	20-50 т/ч	1,1 т	6,4*0,96*0,6 м	217 500 руб.
КРЛ-500-8	L=8м	20-50 т/ч	1,4 т	8,4*0,96*0,6 м	256 500 руб.
КРЛ-500-10	L=10м	20-50 т/ч	1,7 т	10,4*0,96*0,6 м	298 000 руб.
КРЛ-500-12	L=12м	20-50 т/ч	2,0 т	12,4*0,96*0,6 м	334 000 руб.
КРЛ-500-14	L=14м	20-50 т/ч	2,3 т	14,4*0,96*0,6 м	379 500 руб.
КРЛ-500-16	L=16м	20-50 т/ч	2,6 т	16,4*0,96*0,6 м	413 000 руб.
КРЛ-500-18	L=18м	20-50 т/ч	2,9 т	18,4*0,96*0,6 м	461 000 руб.

Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

Комплектация

- Конвейер ТЛ, включая приводную секцию, натяжную секцию, промежуточные секции
- Лента конвейерная
- Руководство по эксплуатации