

Смесители горизонтальные ММ

Лопастные (ленточные) смесители ММ используются для приготовления белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) из белковой основы и премиксов с минимальными затратами на базе хозяйства, а также для получения однородных смесей из сыпучих, сухих, влажных и жидких компонентов корма. В процессе смешивания не происходит разделение смеси по фракциям

Особенности

- В качестве рабочего органа используются радиально закрученные лопасти, несколько отклонённые от оси вращения, что позволяет достигать однородности смешивания 95-98% по 4-х компонентной смеси;
- Смешивание в горизонтальной плоскости позволяет избежать расслоения смеси на фракции даже при работе с компонентами с разным фракционным составом и объёмистой массой;
- Допускает ввод жидких компонентов в объёме 15% от общей массы;
- Подшипниковые узлы – вынесенные. Тем самым продукт смешивания изолирован от возможного попадания смазки подшипника, а подшипник защищен от забивания продуктом;
- Подшипниковые узлы имеют проставки для защиты от пыли;
- Полная саморазгрузка смесителя осуществляется рабочими органами.



Технические характеристики

Модель	Производительность* (партия)	Объём	Мощность	Габариты	Цена
ММ-1	до 70 кг	0,15 м3	1,1 кВт	1,30 x 0,65 x 1,43 м	79 000 руб.
ММ-2	до 125 кг	0,25 м3	1,5 кВт	1,51 x 0,87 x 1,43 м	118 000 руб.
ММ-3	до 250 кг	0,5 м3	4,0 кВт	2,03 x 0,98 x 1,54 м	183 000 руб.
ММ-4	до 500 кг	1,0 м3	7,5 кВт	2,10 x 1,12 x 2,10 м	353 500 руб.
ММ-5	до 900 кг	2,0 м3	11,0 кВт	2,30 x 1,25 x 2,45 м	653 000 руб.

Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

Комплектация

- Смеситель ММ в сборе;
- Руководство по эксплуатации

* производительность смесителя указана за один замес, при плотности продукта 0,7 т/м3