

Смеситель лопастной (двухвальный)

Смеситель лопастной горизонтальный (двухвальный) предназначены для производства многокомпонентных комбикормов, белково-минеральных добавок (БМВД) и других смесей, где требуется высокая степень смешивания. Устанавливается на комбикормовых заводах, в линии дозирования и смешивания. Оптимален для смешивания компонентов, различающихся по плотности и гранулометрическому составу и производства БМВД из белкового наполнителя и минерально-витаминных компонентов или премиксов.

Особенности

- Благодаря валу оригинальной конструкции с закреплёнными на нём разнонаправленными лопастями достигается высокая скорость смешивания (90-120 сек.);
- Обеспечивает однородность смешивания 97-98%.
- Может применяться для смешивания комбикормов с жидкими компонентами (жир, меласса и т.д.) в количестве 10%.
- Минимальные зазоры между лопатками и внутренней стороной корпуса смесителя обеспечивают качественное перемешивание и препятствуют залеганию продукта.



Технические характеристики

Модель	Производительность*	Объём	Мощность	Масса	Габариты	Цена
СЛ-1	0,5 т/партия	1 м3	11,0 кВт	1080 кг	1,99 x 1,89 x 1,45 м	1 592 000 руб
СЛ-2	1,0 т/партия	2 м3	18,5 кВт	3100 кг	2,50 x 2,17 x 1,60 м	2 062 000 руб
СЛ-3	2,0 т/партия	4 м3	30,0 кВт	5400 кг	2,80 x 3,02 x 2,00 м	3 750 000 руб
СЛ-4	3,0 т/партия	6 м3	45,0 кВт	6500 кг	3,70 x 2,95 x 2,35 м	5 750 000 руб

* производительность смесителя за один замес зависит от насыпной плотности смешиваемых компонентов.

Условия поставки

- Гарантия 12 месяцев
- Срок службы 8 лет

Комплектация

- Смеситель СЛ в сборе;
- Руководство по эксплуатации